

IP30 Etikettväg



T-Scale



Datablad, beskrivning IP30 Etikettväg:

Funktioner

Möjliga lägen (etikettläge, förförpackningsläge, själv service läge, kvittoläge)

Rapporthantering (produktkategorirapport, försäljningsdetaljrapport, etc.)

Möjlig multimedia reklam på gästskärm: Visa produktbilder, reklambilder och videor och bläddra för att visa reklamslogans, Stor lagringskapacitet kan lagra 99 999 PLUs, stöd för visning av produktbilder

Tillval: Bakgrundshanteringsprogramvara kan kontrollera vågens anslutningsstatus, hantera produktinformation, rapportdata och inställningar för annonsskärm/kunddisplay.

Tillval kostnad tillkommer: Anpassat utskriftsformat och användargränssnitt.

Teknisk data

Displayer:

- Operatörsskärm: 10" färgskärm

- Kundskärm: 7" färgskärm (platt/stolpe)

Minimum etikettlängd: 20mm

Maximal etikettsbredd: 60 mm

Utskriftshastighet: 125 mm/s

Maximal utskriftsbredd: 56x100 mm

Service intervall: 50km

Upplösning: 203dpi

Vågplåtsstorlek: 385><277mm

Drifttemperatur: -10°C-40°C

Skrivartyp: Etikettskrivares

Tillbehör

Extra kassett för etikettrulle
I Back Office-programvara

Standardalternativ



Modell	Vägningskapacitet [Max]kg	Läsbarhet (delning) [d]g	Verifieringsvärde [e]g	Minimum last [Min]g
IP30-15kg	6 15	2 5	2 5	40
IP30-30kg	5 30	5 10	5 10	100

Ovanstående beskrivnings specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
Våg för etikettutskrift

Kontorsstolen AB
Nordstugegränd 8, SE-67040 Åmotfors
E.post: viktigt@kontorsstolenab.se
Vi hoppas att du tycker om denna produkt.